

Des solutions  
d'impression grand  
format idéales pour les  
tirages professionnels,  
les tirages photo et les  
beaux arts  
professionnels

iPF9400

**you can\***

L'**imagePROGRAF iPF9400** est une imprimante grand format jet d'encre à encres pigmentées 12 couleurs 60" / 1 524 mm qui offre des couleurs exceptionnelles et une productivité remarquable.

60

POUCES

2 400 X  
1 200 PPP

LUCIA EX  
12 COULEURS

REMPLACEMENT DES  
CARTOUCHES EN  
COURS D'IMPRESSION

DISQUE DUR DE 250 GO

MODULE EXTERNE  
PHOTOSHOP

IMPRESSION  
SANS MARGE

CALIBRAGE INTÉGRÉ  
DES COULEURS

A0 BRILLANT  
6 MIN



iPF9400

### Principales caractéristiques

- Système jet d'encre Canon à encres pigmentées LUCIA EX 12 couleurs et technologie avancée de traitement des images
- Reproduction améliorée des noirs et des dégradés dans les zones d'ombre qui procure ainsi la qualité d'impression exceptionnelle requise pour la production photo et beaux-arts
- Compatible avec des systèmes de gestion des couleurs basés sur les profils ICC et s'intègre parfaitement aux applications RIP tierces
- Disque dur intégré de 250 Go qui permet d'imprimer avec une grande qualité des travaux complexes
- Module externe d'impression avancée pour Photoshop :
  - Prise en charge d'Adobe CMM et de l'épreuve
  - Facilite la création de toiles imprimées
  - Impression d'un spectre de couleurs pour contrôler et ajuster les couleurs
  - Réglage avancé des niveaux de gris
- Productivité maximale : réservoirs d'encre de 330 ml ou 700 ml remplaçables en cours de production
- Contrôlez le coût de chaque travail à l'aide du logiciel de gestion des coûts intégré, qui vous permet de calculer votre retour sur investissement
- Calibrage intégré des couleurs et fonction « Lien - Partage de calibration » pour des couleurs stables et homogènes
- Impression sans marge jusqu'à 60"/1 524 mm pour des tirages photo et beaux-arts professionnels époustouflants

 **imagePROGRAF**

**Canon**

\* Bien sûr, vous pouvez

# Spécificités : imagePROGRAF iPF9400

| MODÈLE D'IMPRIMANTE                                | imagePROGRAF iPF9400                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TECHNOLOGIE</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| Type d'imprimante                                  | 12 couleurs - 60"/1 524 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Technologie d'impression                           | Jet de bulles d'encre à la demande 6 couleurs intégrées (2 têtes d'impression de 6 puces chacune)                                                                                                                              |
| Nombre de buses                                    | Total : 30 720 - N, Noir mat, C, M, J, Cyan photo, Magenta photo, Gris, Gris photo, R, V, B<br>2 560 buses pour chaque couleur x 6 couleurs x 2 têtes d'impression                                                             |
| Résolution d'impression                            | 2 400 x 1 200 ppp                                                                                                                                                                                                              |
| Écartement des buses                               | 1 280 x 2, avec un système de détection de buses non actives                                                                                                                                                                   |
| Taille des gouttelettes                            | 4 pl par couleur                                                                                                                                                                                                               |
| Capacité de l'encre                                | Kit d'encres de démarrage : 330 ml<br>Encres disponibles à la vente : 330 ml ou 700 ml                                                                                                                                         |
| Vitesse d'impression (rouleau A0, image couleur)   | Papier ordinaire : 2,0 min (mode rapide) / 3,7 min (mode standard)<br>Papier couché : 3,7 min (mode standard) / 7,3 min (mode haute qualité)<br>Papier photo brillant : 6,0 min (mode standard) / 9,2 min (mode haute qualité) |
| Type d'encre                                       | Encres pigmentées : LUCIA EX-12 couleurs<br>N, Noir mat, C, M, J, Cyan photo, Magenta photo, Gris, Gris photo, R, V, B                                                                                                         |
| Compatibilité du système d'exploitation            | Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64 bits),<br>Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x                                                                                                                                        |
| Langages imprimante                                | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)                                                                                                                                                                            |
| Interfaces standard                                | USB 2.0 haut débit<br>Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX                                                                                                                                                                           |
| Mémoire standard                                   | 640 Mo                                                                                                                                                                                                                         |
| Disque dur                                         | 250 Go                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PANNEAU DE COMMANDE</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| Affichage                                          | Grand écran LCD : 160 x 128 points, 5 DEL, 13 touches                                                                                                                                                                          |
| Langue du panneau de commande                      | Anglais (États-Unis), japonais                                                                                                                                                                                                 |
| Langues affichables sur l'écran LCD                | Anglais (États-Unis), français, allemand, italien, espagnol, chinois (simplifié), coréen, russe, japonais (Kanji)                                                                                                              |
| <b>GESTION DES SUPPORTS</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                |
| Largeur du support                                 | Rouleau de papier : 254 mm à 1 524,0 mm<br>Feuille : 203,2 mm à 1 524,0 mm                                                                                                                                                     |
| Épaisseur du support                               | Rouleau : 0,07 à 0,8 mm<br>Chargement manuel par l'avant : 0,07 à 0,8 mm                                                                                                                                                       |
| Format média minimal d'utilisation                 | 203,2 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Format média maximal d'utilisation                 | Rouleau de papier : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)<br>Feuille : 1,6 m                                                                                                                           |
| Marges (Haut, Bas, Côtés)                          | Zone conseillée :<br>Rouleau de papier : Haut : 20 mm, Bas : 5 mm, Côté : 5 mm<br>Feuille : Haut : 20 mm, Bas : 23 mm, Côté : 5 mm                                                                                             |
|                                                    | Zone imprimable :<br>Rouleau de papier : Haut : 5 mm, Bas : 5 mm, Côté : 5 mm<br>Impression sans marge sur rouleau : Haut : 0 mm, Bas : 0 mm, Côté : 0 mm<br>Feuille : Haut : 5 mm, Bas : 23 mm, Côté : 5 mm                   |
| Diamètre extérieur maximal des rouleaux de support | 150,0 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode chargement du papier                          | Rouleau de papier : Un rouleau (chargement par l'avant [fonctionnement par l'avant possible])<br>Feuille : Une feuille, chargement avant, sortie avant                                                                         |
| Capacité de support                                | Chargement manuel : 1 feuille, rouleau : 1 rouleau                                                                                                                                                                             |
| Largeur d'impression sans marge (rouleau)          | 515 mm (JIS B2), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10"/254 mm, 14"/355,6 mm, 17"/431,8 mm, 24"/609,6 mm, 36"/914,4 mm, 42"/1 066,8 mm, 44"/1 176 mm, 50"/1 270 mm, 60"/1 524 mm                             |

| MODÈLE D'IMPRIMANTE                   | imagePROGRAF iPF9400                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIMENSIONS ET POIDS</b>            |                                                                                                                                                                                                |
| Dimensions physiques (L x P x H)      | 2 299 (L) x 766 (P) x 1 144 (H) mm                                                                                                                                                             |
| Poids                                 | 164 kg (support de rouleaux et unité d'alimentation inclus ; sans encre ni tête d'impression)                                                                                                  |
| <b>ALIMENTATION ET FONCTIONNEMENT</b> |                                                                                                                                                                                                |
| Alimentation                          | 100 à 240 V c.a. (50 à 60 Hz)                                                                                                                                                                  |
| Consommation                          | En fonctionnement : 190 W maximum<br>Veille : 0,5 W max. (conformément à la directive ErP Lot. 6)                                                                                              |
| Environnement                         | Température : 15 à 30 °C, Humidité : 10 à 80 % (sans condensation)                                                                                                                             |
| Pression acoustique (env.)            | En fonctionnement : Env. 52 dB<br>Veille : 35 dB max.<br>Puissance acoustique : 6,6 B selon la norme ISO 7779                                                                                  |
| Réglementations                       | Europe : marquage CE, Allemagne : TUV, Russie : Gost-R, Autres pays : Certification CB                                                                                                         |
| Certifications environnementales      | ENERGY STAR (WW), directive RoHS, Déclaration IT ECO (Europe), DEEE, ErP Lot 6 (Europe)                                                                                                        |
| <b>OPTIONS</b>                        |                                                                                                                                                                                                |
| Panier                                | BU-01                                                                                                                                                                                          |
| Support de rouleaux                   | RH2-44<br>(axe central de 2 po avec fixation du tube de papier écarteur pour impression sans bordure de 3 po)                                                                                  |
| <b>CONSUMMABLES</b>                   |                                                                                                                                                                                                |
| Tête d'impression                     | PF-05                                                                                                                                                                                          |
| Cartouche d'encre                     | PFI-306 (330 ml) : N, Noir mat, C, M, J, Cyan photo, Magenta photo, Gris, Gris photo, R, V, B<br>PFI-706 (700 ml) : N, Noir mat, C, M, J, Cyan photo, Magenta photo, Gris, Gris photo, R, V, B |
| Lame massicot                         | CT-06                                                                                                                                                                                          |
| Cartouche de maintenance              | MC-08                                                                                                                                                                                          |

Certaines images sont simulées à des fins de reproduction. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes de test standard de Canon.  
Cette brochure et la fiche technique du produit ont été élaborées avant la date de lancement du produit.  
La version finale est susceptible d'être modifiée sans aucune notification préalable. ™ et © : Tous les noms de société et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs dans leurs marchés et/ou pays.

Pour une qualité d'impression garantie, Canon vous recommande d'utiliser les consommables Canon. Consultez la liste de compatibilité des médias (papier) pour connaître la variété de papier et les supports recommandés.

Les cartouches d'encre Canon sont développées parallèlement aux imprimantes grand format Canon et destinées aux systèmes d'impression grand format. Les technologies avancées élaborées grâce à nos activités de recherche et développement sont intégrées à ces cartouches. Pour obtenir des performances optimales des imprimantes grand format Canon, Canon recommande d'utiliser des cartouches d'encre Canon.

**Canon**



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition 0170W772  
© Canon Europa N.V., 2012

Canon France  
17, quai du Président Paul Doumer  
92414 Courbevoie Cedex  
Tél : 01 41 99 77 77  
Fax : 01 41 99 77 99  
www.canon.fr

Canon (Suisse) SA  
Richtstrasse 9  
8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. 0848 833 838  
canon.ch

Canon Belgium NV/SA  
Berkenlaan 3  
1831 Diegem  
Tel. 02-722 04 11  
Fax 02-721 32 74  
www.canon.be

Canon Luxembourg SA  
Rue des Joncs 21  
L-1818 Howald - Luxembourg  
Tél: 48 47 96-1  
Fax: 48 98 79  
www.canon.lu