



Serveur d'impression HP Jetdirect 640n

Idéal pour les entreprises et les PME de groupe de travail nécessitant une gestion d'impression complète, sûre et rétrocompatible des imprimantes et appareils multifonctions pris en charge sur des réseaux câblés partagés.



Imprimez à grande vitesse sur des réseaux gigabit.

- Connectez-vous rapidement aux imprimantes partagées et appareils multifonctions dans tout le bureau, sur un réseau gigabit.
- Maintenez des normes rigoureuses via les fonctions réseau IPv6 : davantage d'adresses IP que la sécurité IPv4 et IPsec.
- Aidez à réduire les frais d'administration et les coûts d'exploitation avec les fonctionnalités prêtes à l'emploi et une compatibilité en amont.

Renforcez votre sécurité réseau et contribuez à la protection des données.

- Protégez votre réseau d'impression avec un chiffrement et une authentification avancés via IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, PWD protection, et IPP over TLS.
- Augmentez la sécurité des périphériques HP dès qu'ils sont ajoutés au réseau avec HP Imaging et Printing Security Center¹.

Assurez le suivi des périphériques et gérez facilement votre parc.

- Faites confiance à HP Web Jetadmin pour une installation, une configuration et une gestion efficaces de plusieurs périphériques².
- Configurez et gérez facilement vos imprimantes avec les fonctionnalités du serveur Web intégré.
- Aidez à maintenir la conformité de sécurité grâce à la surveillance automatisée de HP Imaging et du Centre de sécurité d'impression¹.

¹ HP Imaging et Printing Security Center sont optionnels et doivent être achetés séparément pour utiliser HP Instant-on Security et le contrôle de conformité.

² HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à www.hp.com/go/webjetadmin.

Caractéristiques techniques

Types de réseau	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab)
Connectivité	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Type de serveur d'impression	Interne
Logiciels fournis	Assistant d'installation d'imprimantes en réseau HP
Serveur Web intégré, Jetdirect	Oui
Installer, configurer et gérer avec HP Web Jetadmin	Oui
Navigateurs pris en charge	Microsoft® Internet Explorer 5.x et version ultérieure; Safari ; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome
Mémoire	Standard : 512 Mo ; Flash : 32 Mo
Micrologiciel extensible	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® , Windows® XP Professional, Windows® XP Professional , Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows® 2000, Mac OS X , , ou supérieur, Novell® NetWare 5.1 ou supérieur, RED HAT Linux 7.x ou supérieur, SUSE Linux 8.x ou supérieur, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ou supérieur (SPARC), AIX 3.2.5 ou supérieur, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® , Windows® XP Professional, Windows® XP Professional , Windows Server® 2003 (32/64 bit), Windows® 2000, Mac OS X , , ou supérieur, Novell® NetWare 5.1 ou supérieur, RED HAT Linux 7.x ou supérieur, SUSE Linux 8.x ou supérieur, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 ou supérieur (SPARC), AIX 3.2.5 ou supérieur, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 et ultérieur), SNMPv1/v2c/, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, impression WS ; autres : IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Description de la gestion de la sécurité	Configuration et gestion sécurisées basées sur les normes de l'industrie, y compris SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), l'authentification 802.1x, IPsec
Température de fonctionnement	0 à 55 °C
Température de stockage	-40 à 65 °C
Humidité en fonctionnement	0 à 95 %
Humidité de stockage	15 à 85 %
Consommation électrique	4,0 watts maximum
Compatibilité électromagnétique	FCC CFR 47, Partie 15 classe B/ICES-003 volume 4 : 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3
Sécurité	EN60950-1 : 2001, IEC 60950-1 :2008
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage: 89 x 136 x 31 mm, emballé: 153 x 223 x 57 mm
Poids	Hors emballage: 0,08 kg, emballé: 0,18 kg

Informations pour la commande

J8025A	Serveur d'impression HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec; Cartes de garantie; CD-ROM de logiciels d'installation HP et de documentation
---------------	---

Imprimantes prises en charge

Périphériques HP EIO. HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550 series printers, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, 4730 MFP, HP Designjet T620, T770, T790, T1120, T1200, T1300, T2300, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200, HP Digital Sender 9200C, 9250C, HP LaserJet P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050 series printers, M3027 MFP, M3035 MFP, M4345 MFP, M4555 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, 4345 MFP, 9040 MFP, 9050 MFP
HP CM 8050/8060 Color MFP avec technologie Edgeline

Pour consulter la liste complète des consommables, supports et accessoires, reportez-vous au site Web HP à l'adresse <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

