

imagePROGRAF TM-510/TM-515

QUALITÉ ET POLYVALENCE POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

Sublimez chaque impression grâce à des couleurs éclatantes et une précision des lignes fines, pour des plans CAO fidèles et la production de supports marketing qui captent l'attention. Cette imprimante 24 pouces associe productivité élevée, simplicité d'utilisation et conception durable dans un système d'impression à faible niveau sonore. Conçue pour répondre aux besoins des environnements à volume d'impression modéré, elle prend en charge une large gamme d'applications et s'intègre idéalement aux bureaux d'entreprise, aux agences d'architecture, d'ingénierie et de construction (AEC) de taille importante, ainsi qu'aux secteurs du commerce de détail et de l'éducation.

AVANTAGES

- **La qualité dans toutes les applications**
  La nouvelle encre MBK haute densité et le traitement amélioré de l'image permettent d'obtenir des lignes fines plus nettes et des détails techniques plus précis, Grâce à une reproduction améliorée des couleurs sur papier ordinaire, obtenez des noirs plus profonds et des couleurs plus éclatantes pour une grande variété d'applications, des affiches promotionnelles aux supports destinés au commerce de détail.
- **Productivité accrue**
  Assurez la continuité des flux de travail grâce à l'impression de plans techniques au format A1 en 20 secondes, aux réservoirs d'encre de grande capacité, aux traitements rapides des fichiers et à la sortie rapide du mode veille qui permet de réduire les temps d'attente. Obtenez des impressions réussies dès le premier tirage avec Free Layout Plus, qui contribue à réduire les erreurs d'impression et à gagner du temps avec l'impression sans marge.
- **Simplicité d'utilisation**
  Contrôlez facilement tous les paramètres clés depuis le panneau tactile inclinable de 4,3 pouces, permettant un accès aux informations essentielles telles que le type de support, la quantité de support restant et les niveaux d'encre. La configuration simplifiée des supports avec détection automatique du type de support rationalise le flux de travail. Prise en charge d'Apple AirPrint, IPP Everywhere et Mopria pour une impression sans pilote avec différents appareils.
- **Conçues pour le développement durable**
  Travaillez sans interruption grâce à un fonctionnement à faible niveau sonore, idéal pour les environnements de bureau plus calmes. Conçue avec davantage de matériaux recyclés, un emballage sans PSE et certifiée EPEAT*, la gamme TM aide les entreprises à atteindre leurs objectifs d'achats en matière de développement durable sans compromettre la qualité.

*Certifications EPEAT 1.0 Gold et EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	TM-510	TM-515
Type d'imprimante	5 couleurs 24 pouces	
Technologie d'impression	Canon bulle d'encre à la demande, 6 canaux de couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)	
Résolution d'impression	2400 x 1200 ppp	
Nombre de buses	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune	
Précision du tracé	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.	
Densité des buses	1200 ppp x 2 lignes	
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur	
Capacité des cartouches	Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 300/130 ml (MBK, N, C, M, J)	
Type d'encre	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / N / C / M / J	
Compatibilité des systèmes d'exploitation	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh : macOS 12 ~ 26	
Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge	Apple AirPrint (pour macOS/iOS/iPadOS), Mopria (pour Android, Windows), IPP Everywhere (pour ChromeOS)	
Langages d'impression	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)
Interfaces standard	Port USB A : N/A	Port USB A : mémoire USB (impression directe)
	Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil	
MÉMOIRE		
Mémoire standard	2 Go Connecteur d'extension : non	128 Go (mémoire physique : 2 Go) Connecteur d'extension : non
Stockage SSD	N/A	256 Go (crypté)
VITESSE D'IMPRESSION		
Plan		
Papier ordinaire (A1)	0:20 (mode économique rapide) 0:23 (rapide) 0:40 (standard)	
Affiches :		
Papier ordinaire (A1)	0:22 (mode économique rapide) 0:25 (mode rapide) 0:38 (nouveau mode rapide) 0:44 (standard)	
Papier couché épais (A1)	0:55 (rapide) 1:21 (standard)	
GESTION DES SUPPORTS		
Alimentation et sortie papier	Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)	
Largeur du support	Papier en rouleau : 203,2 à 610 mm Feuille : 203,2 à 610 mm	
Épaisseur du support	Rouleau/feuille : 0,07 mm à 0,8 mm	
Longueur minimale imprimable	Papier en rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm	
Longueur maximale imprimable	Papier en rouleau : 18 m (varie en fonction du système d'exploitation et de l'application) Feuille : 1,6 m	
Diamètre maximal du rouleau	150 mm	
Dimension interne du papier	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces	
Marges recommandées	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	

	TM-510	TM-515
Marges - Zone imprimable	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm	
Capacité d'alimentation papier	Papier en rouleau : 1 rouleau Feuille : 1 feuille	
Enrouleur automatique de papier en rouleau	N/A	
Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)	[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur	
Nombre maximum d'impressions	Position standard : 1 feuille Position de pliage : papier ordinaire 20 feuilles en portrait A1 Position à plat : papier ordinaire 20 feuilles en paysage A2 (hors position fortement ondulée)	
TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE		
Alimentation électrique	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)	
Consommation électrique	En fonctionnement : env. 62 W Mode veille : env. 2,2 W Paramètre par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W	En fonctionnement : env. 64 W Mode veille : env. 2,2 W Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : env. 0,06 W
Environnement d'utilisation	Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)	
Niveaux sonores (alimentation/pression)	En fonctionnement : 41 dB(A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779) En veille : 35 dB(A) maximum En fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (mesuré selon la norme ISO 7779)	
Réglementation	Marque CE, marque UKCA	
Certifications environnementales	Certification CB, certification EPEAT[1]	
DIMENSIONS ET POIDS		
Dimensions physiques et poids	L x P x H Unité principale avec socle 978 x 885 x 1041 mm (panier ouvert) 978 x 756 x 1041 mm (panier fermé) 55 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression)	
Dimensions et poids avec emballage	Imprimante (unité principale avec socle et palette) : 1152 x 913 x 914 mm, 97 kg	
CE QUI EST INCLUS		
Contenu de la boîte	Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, 1 support de rouleau (bobine), mandrin 3 pouces, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante, avis pour PosterArtist WEB	
Logiciels inclus	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web	
OPTIONS		
Accessoires en option	Support de rouleau 2/3 po : RH2-28 Support de lecteur de carte IC : RA-02 Panier de bureau : BU-07	
CONSOMMABLES		
Éléments remplaçables par l'utilisateur	Réservoir d'encre MBK : PFI-323 (300 ml) / PFI-123 (130 ml) M : PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) N/C/J : PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-08 Cartouche d'entretien : MC-31	

Notes de bas de page

[1]Certification EPEAT 1.0 Gold, EPEAT 2.0 Bronze, enregistrées aux États-Unis

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2026